

CINTA TRANSPORTADORA CTC 200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 20 Toneladas/Hora.

• **Función:** carga de material a granel y/o fertilizante.

• **Longitud:** Variable según Monotolva (estándar 5300mm).

• **Peso:** Variable según longitud.

• **Estructura de Conducto:** Compuesto por chapa plegada, en su parte superior contiene una tapa desmontable abullonada para la limpieza e inspección de la Cinta Transportadora. Su anclaje a la bandera es completamente abullonado también y puede ser desplazado a lo largo de todo el conducto.

• **Cabezal Tensor:** Construido en Chapa 1/8" reforzado. Posee un rolo de 100mm de diámetro y es por el cual se tensa la banda. Contiene Puertas de acceso para vaciar contenidos no deseados.

• **Cabezal de mando:** Construido en Chapa 1/8" reforzado. Posee un rolo de 100mm de diámetro engomado y chevronado para la tracción de la banda.

• **Elevación:** Aproximado 4000 mm de altura (Según adaptación al monotolva).

• **Acarreo:** Banda de 200mm de ancho, con tacos de 35mm de alto.

• **Accionamiento:** Motor Hidráulico.

• **Carga y descarga:** Batea de recepción, boquilla de salida con tubo telescópico.



RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

