RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

# CLASIFICADORA
# DUAL MAX




FICHA TÉCNICA

# CLASIFICADORA DUAL MAX

## *DETALLES DEL PRODUCTO*

**Capacidad:** 10 a 12 toneladas/hora

**Función:** Limpieza de material a clasificar.

**Dimensiones:** 4000 mm (largo) x 2200 mm (ancho) x 2600 mm (alto).

**Peso:** Variable según longitud.

**Estructura:** Chasis reforzado en chapa plegada de 3/16", con resistencia de hasta 4000 kg de carga. Laterales desmontables en chapa de 3/16".

**Zarandón:** Construido en chapa plegada de 1,2 mm, compuesto por planos de zarandas. Trabaja con sistema de zarandeo circular, lo que permite que la semilla encuentre más rápido el orificio de la zaranda.

**Limpieza:** Esferas de goma de 35 mm.

**Accionamiento:** Adaptación para motor eléctrico o a explosión. De fábrica equipada con motor eléctrico trifásico de 13,5 HP.

**Ventilación:** Sistema compuesto por ocho (8) paletas internas balanceadas, con variador de velocidad y pantalla reguladora de caudal de aire.

**Alimentación:** Cinta de carga a granel de 200 mm de ancho, con paletas de goma de 35 mm de alto. Se complementa con un chimango recolector.

**Descarga:** Las impurezas son expulsadas por un costado de la máquina, mientras que el grano limpio clasificado se descarga por el lado opuesto. Todas las boquillas incluyen bolseros para sostener las bolsas.

**Cinta de descarga a granel:** Cuenta con una cinta de descarga a granel de 4700 mm de largo, que trabaja mediante correa con paletas de goma, del mismo tipo que la utilizada en la cinta de carga a granel.

**Chimango de descarte:** 4000 mm de largo, que expulsa los granos partidos y todo el material que circula por debajo de la zaranda.

**Chimango recolector:** 3000 mm de largo. Extrae material desde silos, camiones y silo-bolsas.

**Desbarbador:** Adaptado sobre la tolva de recepción de la clasificadora. Desviste trigo, avena y demás semillas.

**Balanza de corte automático:** Sujeta al parante lateral de la clasificadora. Incluye tolva de abastecimiento de 150 kg para trabajo continuo. Es rebatible, tanto para trabajo como para traslado.

**Elevador de bolsas:** Abulonado al cruce lateral de la clasificadora. Expulsa la semilla limpia para un trabajo más fluido. Accionado mediante pedal, con freno para descenso controlado y no brusco.



**INNOVACIÓN** EN CADA PROCESO,
**EXCELENCIA** EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp