RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

LUSTRADOR LG



FICHA TÉCNICA

LUSTRADOR LG

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 3.000/3.500 kg/hora.

Chasis: estructura construida en chapa de 3/16" y 1/8".

Sistema de cepillos: integrado por tres ejes de 25 mm montados sobre bolilleros autocentrantes UC-FL204. Cada eje está revestido con cepillos de pita y cerda de 180 mm de diámetro, con mechones de 50 mm.

Sistema de rolo giratorio: fabricado en chapa perforada para la clasificación de impurezas. Está montado sobre dos ejes de 25 mm con bolilleros autocentrantes UC-FL205.

Sistema de aspiración: compuesto por una turbina para la extracción de desechos, accionada por un motor eléctrico trifásico de 2 HP y 3.000 RPM. Incluye caño de aspiración de 125 mm de diámetro y capot para la recolección de impurezas.

Carga y descarga: equipada con boquilla de entrada, boquilla de salida de impurezas y boquilla de descarga de material procesado.

Accionamiento: base para motor eléctrico con motor trifásico de 3 HP y 900 RPM.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.